

Accesorio ángulo plano para minicanal 20x50mm de PVC o Libre de halógenos

REF TMA101203/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

VERSIÓN

20x50mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

100602 MMQ

PESO NETO

0.022 KGM

PESO BRUTO

0.022 KGM

EMBALAJE

12

ALTO EMBALAJE

81 MMT

ANCHO EMBALAJE

92 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

162 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.001 MTQ

PESO NETO

0.264 KGM

PESO BRUTO

0.264 KGM

EAN EMBALAJE
8426436039506