Downlight Simon 735.31 Blanc neutre Medium DALI Aluminium

RÉF. **73531333-684**

INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage d'accentuation,Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
Ta maximum: 35°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
DALI

IRC
80.00

DRIVER INCLUS
Oui

L70 (°C)
50.000 h

L90 (°C)
50.000 h à 25°C

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
106,1 lm/W

LUMENS (LM)
3500 lm

LUMENS/W
3500 lm/33W

OPTIQUES
Medium

PUISSANCE (W)
33 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
En saillie

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053086988

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.50

POIDS NET DU PRODUIT
1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053086988

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
135.00

LARGEUR EMBALLAGE
285.00

LONGUEUR EMBALLAGE
255.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9811125.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.50

POIDS NET EMBALLAGE
1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM