

Ofiblock Compact pour 4 mécanismes utiles avec découpe arrière à l'avant-dernière position

RÉF. KFC104NL1/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé conçu pour offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il permet plusieurs options d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espace, il permet d'être équipé de votre configuration personnalisée de modules K45, offrant une solution polyvalente et efficace. Fourni avec deux capots latéraux pour connecteurs rapides (type Wieland), assurant l'entrée et la sortie de câbles électriques pour le Ofiblock Compact. Il dispose également d'une découpe arrière à l'avant-dernière position pour un passage optimal du câblage de voix, données ou multimédia vers le module K45 que vous choisirez d'installer. Celui-ci sera protégé et immunisé électromagnétiquement grâce à la cuvette de protection incluse. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour protéger l'environnement en cas d'incendie.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053290491

POIDS NET DU PRODUIT

0.24

LONGUEUR EMBALLAGE

275.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053290491

VOLUME EMBALLAGE

907500.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.28

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.24

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM