

## Permutateur 16AX connexion à vis avec griffes cava Simon 54

RÉF. 54251-34



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,  
Simon 54 Nature

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec touche

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE MÉCANISME  
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

TENSION (V~)  
250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE  
Simon 54

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
À vis

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
PN-EN60669-1:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.07                | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00      |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | EAN EMBALLAGE<br>5902787822781              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00        |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00    |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.07 | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.33     |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM |