

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT® preto Simon K45

REF. KB68/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Simon K45, resolve todos os problemas de conexão entre as diferentes marcas do mercado. Sua colocação é sumamente simples, e pode compatibilizar com as instalações de cobre e fibra ótica. Num único envolvente podem realizar-se todas as instalações de conectividade que precise para suas comunicações internas e externas. Em voz, dados, multimédia, comando e controlo. Seus sistemas de segurança nos materiais, sua fácil manutenção e a possibilidade de ampliar a instalação em qualquer momento, são vantagens que estabelecem a diferença com produtos similares. Conectores e placas para ligações de voz e dados. Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT®. Acabamento preto, gama Simon K45. Compatível com conectores RJ45 de BeldenCDT®. Placa Individual plana. Placa para 1 e 2 conectores RJ45. Em caso de combinar a placa de envoltórios e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical. 45 x 45 mm x 8,5 mm. Material Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade perante a emissão de fumos. Cumpre a norma UNE-EN 60.670-1:2006. Adequado para superfície e encastrar. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas. (-5 a +60° C). Fácil manutenção e limpeza.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltórios SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltórios Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltórios vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de BeldenCDT®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de BeldenCDT®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436032484	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	