

Настольный 4-модульный розеточный блок с 3 розетками Schuko и 1 модулем 2xRJ45 цвета алюминий Simon 400

РЕФ. 42403020-133



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Электрические кабели с разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, декоративная накладка и инструкции по установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Модули RJ45 совместимы с разъемами RJ45 Simon и Keystone (AMP)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 3, 4, 5 и 6 модулей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-МΩ)

>5 МΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см

RAL

9006

КОЛИЧЕСТВО ОКОН RJ45

2

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ

Keystone I и II

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Keystone I и II

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

3

ТИП

Блок розеточный

ВЕРСИЯ

4 модуля

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж для мебели

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью зажимов, включенных в крепежные скобы

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
8421053195697	0.80	ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	KGM	3111120.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.00	8421053195697	ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	1	0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	90.00	0.80
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
0.80	116.00	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	
	298.00	