

Ledline 815 NW 600 mm

REF. 81530033-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta fita de LED faz parte da série Ledline 815 categoria A de a marca Simon e destaca por sua qualidade. O Ledline 815 WW 600 proporciona luz neutra e tem uma temperatura de cor de 3.900 K, com 750 lumens e 10 watts. O controlo deste produto leva-se a cabo mediante o sistema OJN/OFF e precisa de uma fonte de alimentação de 230 volts e uma frequência de 50/60 hertz. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo diretamente sobre a superfície onde se quer localizar. Tem dimensões de 600 x 33 milímetros e 22 milímetros de profundidade. Seu bonito acabamento em cor alumínio fá-lo perfeito para situar em qualquer divisão do lar, escritório ou local. Além disso, seus especiais características e estrutura dotam-no de muita versatilidade e uma grande funcionalidade, já que pode-se utilizar não só para iluminar mas para decorar espaços. Nesse sentido, o Ledline pode situar-se sobre objetos ou áreas concretas do lar ou departamento para iluminar e dar protagonismo, mas outra opção interessante é utilizá-lo para destacar perfis. Por exemplo pode-se situar a ambos lados de um caminho de entrada em casa, o que dar-lhe-á um toque muito moderno ao alojamento e iluminará ao mesmo tempo o caminho durante a noite. Pensando em suas múltiplas possibilidades, o Ledline 815 WW 600, está desenhado para suportar tanto baixas como elevadas temperaturas que oscilam entre os -15 e os 40 graus centígrados.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente, Iluminação do fosso, Iluminação de móveis

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC000282

OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

75 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

750 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

750 lm/10W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

10 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122587	VOLUME EMBALAGEM 0.59
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 25.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.23	LARGURA DA EMBALAGEM 35.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.23
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.23	COMPRIMENTO EMBALAGEM 670.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM