

Suporte distribuidor de calha de chão com 1 corte e 3 pré-cortes para calha DCS aço inox Simon Canalização

REF. KTA813/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte distribuidor de calha de chão com 1 corte e 3 pré-cortes para calha DCS de aço inoxidável da série Simon Canalização, construído com dimensões as quais são 140 x 140 x 30 mm. Além disso conta com um acabamento metálico, o qual permitirá fazer reluzir o teu chão, e que os canais ajudem a conseguir uma decoração moderna e atual. Se queres mantê-lo limpo e com um estado perfeito e insuperável, só precisarás um pano suave e seco, não recorras nem a panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderia conseguir danificar a peça ao ser de aço inoxidável. Este suporte é adequado para pôr em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou seja pavimento. Para poder consegui-lo, este produto da série Simon Canalização, está desenhado com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Além de permitir a distribuição e derivação de canais, habilita a integração de minicolunas K45 sobre base suporte de suporte mediante o adaptador ALKA02/8.

ACABAMENTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CLASSE ETIM

MATERIAL

Aço inox

Suporte distribuidor de calha de chão, espuma protetora, parafusos e manual de instalação

EC002469

OBSERVAÇÕES

Concebido com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Consultar tabela no caso de necessitar de outra configuração de suporte para a distribuição de calhas para chão. Além de permitir a distribuição e derivação de calhas, possibilita a integração de minicolunas K45 na base de suporte através do adaptador ref.^a ALKA02/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora na base do suporte distribuidor.

DISPONÍVEL EM

1 a 3 cortes 130 x 18 mm e 1 a 4 pré-cortes 85 x 18 mm (consultar tabela de seleção)

RIGIDEZ DIELETRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

1 corte calha DCS 130 x 18 mm e 3 pré-cortes calha DCS 85 x 18 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436036581

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.40

COMPRIMENTO EMBALAGEM

156.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1474200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436036581

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1474200.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.39

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

63.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM