

Perfil 860 1200 3000K Blanco indirecta

REF. 86051330-793



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfil suspendido del sistema lineal 860 de longitud 1200. Perfil de aluminio de color blanco con luz indirecta de 3000K. Gracias al driver integrado, la luz indirecta se puede controlar de forma independiente respecto a la del módulo lumínico. Este perfil ofrece una luz indirecta con un total de 1200lm, con una potencia de 14,5W. Además de ofrecer un fácil montaje y conexión, gracias a los conectores sin tornillo, el perfil incluye tensores en la parte interior para colgar el módulo lumínico, con el fin de facilitar el montaje al máximo posible y mejorar la seguridad a la hora de realizar la instalación. También dispone de un carril en la parte superior para instalar los tensores de suspensión en la posición deseada por el usuario según la necesidad de instalación.

CLASE ETIM

EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

LÚMENES (LM)

1370

POTENCIA (W)

14

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053338841	KGM	0.06
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053338841	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	1.35
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	1220.00	1.05
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	77.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
1.35	65.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
1.05	MMT	