

Poussoir lumineux lumière 16AX connexion à vis avec griffes blanc Simon 54

RÉF. 54161-30



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec touche

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

VERSION
Simple

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 54

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | POIDS NET DU PRODUIT 0.057 | LARGEUR EMBALLAGE 0 |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | LONGUEUR EMBALLAGE 0 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | EAN EMBALLAGE 5902787559304 | VOLUME EMBALLAGE 0 |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.057 | HAUTEUR EMBALLAGE 0 | POIDS NET EMBALLAGE 0.57 |
| | | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |