


Comutador/botão de pressão com chave 5 A 250 V~ (chave extraível em posição de repouso) e sistema de ligação de bornes por soldadura

REF. 75520-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Válido para os mecanismos das séries Simon 75, Simon 82 e Simon 88. Este interruptor comutador/botão de pressão que inclui chave, tem uma intensidade de 5 A e uma potência de 250 V~, a chave é removível até em posição repouso, dispõe de um sistema de ligação de bornes por soldadura reforçando assim o elemento na sua instalação. Dispõe além de um mecanismo que tem duas posições e uma chave removível em posição repouso para aumentar a segurança.

A sua instalação é adequada para superfície ou para encastrar, a instalação deve fazer numa caixa universal vil544, além disso incluímos uma chave extra para que em caso de extravio pode-se ter sempre disponível uma cópia.

O melhor da série Simon 75 é que podem-se obter múltiplas combinações para criar nós mesmo uma extensa gama para todo o tipo de espaços que se queiram decorar, podendo jogar não unicamente com infinitas combinações de teclas e botões de pressão com os que além disso pode jogar com a forma de incluir em nossa habitação, bem com pressão vertical ou bem com a horizontal.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28, Simon 75,
Simon 82 Detail, Simon 82
Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com 2 posições e chave extraível em posição de repouso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

5 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

POSIÇÃO DE REMOÇÃO DA CHAVE

Repouso

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Key

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053004814	0.09	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.09	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053004814	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.09
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.09
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM