

Botoneira Custom 4 funções para iluminação e temperatura, acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000653-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A botoneira Custom de quatro funções está especialmente desenhada para o controlo de iluminação e temperatura. Pertence às séries de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature e mais concretamente à gama Sense. A botoneira tem medidas de 55 x 55 milímetros. O tipo de ligação de bornes é a parafuso e sua completa instalação é muito simples, já que Simon inclui no produto um acoplador, Slide Controlo, um cabo RJ12 e um livro de instruções para que o utilizador saiba com detalhe como a levar a cabo. O seu funcionamento é tátil e altamente interativo e intuitivo e apresenta-se numa cor alumínio frio que dará modernidade à divisão ou lugar da casa, escritório ou local onde se localize. Além disso, oferece a possibilidade de personalizar-se e criar uma configuração própria segundo os gostos do utilizador, escolhendo as funções que precise com os ícones da livraria. Os materiais utilizados pela Simon para fabricar seus produtos são de grande qualidade. Desta forma consegue-se alongar a vida útil do produto e assegurar seu funcionamento bem como protegê-lo em frente a possíveis agressões externas. Neste caso os componentes da botoneira são eletrónicos com isolamento sem halogéneos, e o embelezador de termoplástico metalizado.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
44,1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128855

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.80

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128855

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.17

LARGURA DA EMBALAGEM

80.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00