

Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad 15A 127-220V cava Simon 25 Plus

REF. 25424-34



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja
de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

70.72

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41.60

PESO NETO DEL PRODUCTO

70.72

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

67.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207331617

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.12

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.71

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

707.20

ANCHO EMBALAJE

139.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM