

Kit boîte de sol profondeur réduite chape/plancher technique 6 éléments avec 2 doubles prises et 2 prises 1 RJ45 gris Simon 500 Cima

RÉF. 52006312-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit et notice d'installation

REMARQUES

Pour finaliser l'installation dans une chape de béton, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. G301C). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053203-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS
DIRECT AUX CONTACTS

Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE
DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties
de câbles en plastique ductile.

NOMBRE DE TROUS POUR
COLLIERS

6

COMPATIBLE AVEC
CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect®
Standard 110, SL110, SL Tool
less, 216000 y 216005, Brand-
Rex®, Systimax®, ADC Krone®
KM8 Keystone, BeldenCDT®,
Giga Flex Keystone, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Netkey, Ortronics®
Clarity TechChoice Keystone,
Rit® et d'autres fabricants avec
un découpage basé sur le format
Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de
contournage avec 2000 V à 50 Hz
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

FONCTION INDICATEUR

Oui

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

INDICATEUR DE
CONSOMMATION LED (MA)

0.55

CONNECTABLE

Oui, les prises d'un même circuit
sont fournies reliées entre elles.

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

6

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE

Plate

NOMBRE DE TROUS PRÉ-
PERFORÉS 55 X 20 MM

6

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

Ø 300 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et
données

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

6

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

NOMBRE DE PRISES DE
COURANT

2 prises double pour circuit de
courant standard

VERSION

6 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Par des griffes de fixation sur la
gouttière de la chape ou sur la
dalle de sol d'accès (fournie dans
la boîte de sol).

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu
profonds lui permet d'être
installé sur tout type de sol, qu'il
s'agisse d'un plancher surélevé
ou d'une chape, en se combinant
dans ce dernier type
d'installation avec le bac réf.
G301C

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053112670

POIDS NET DU PRODUIT

2.27

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053112670

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.27

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS NET EMBALLAGE

2.27

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.27

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

