

**Marco mínimo horizontal de 2 elementos negro brillante  
Simon 100**

REF. 10001620-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Marco mínimo para 2 elementos en color negro con acabado brillante que se encuentra dentro de la serie Simon 100. Al ser parte de dicha serie es compatible con el resto de mecanismos de la firma. Por lo que respecta a las dimensiones, éstas tienen unas medidas de 84 x 155 mm y 9,7 mm de profundidad. Es apto para instalar tanto en sentido horizontal como vertical. La base está fabricada en termoplástico mientras que el marco está fabricado en Polimetilmetacrilato, conocido más comúnmente como PMMA,. Es un material que por su estética, su transparencia y resistencia a los rasguños se considera como una alternativa ligera al cristal y perfecta para implementarla en este marco. Para una adecuada limpieza, se recomienda utilizar una paño ligeramente humedecido en agua con jabón. Evitar el uso de limpiadores o productos abrasivos que contengan cloro. Del mismo modo habrá que colocar la pieza en una zona en la que se dé un intervalo temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Esta pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

### ACABADO

Negro brillante

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco mínimo de 2 elementos

### OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053140703

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.26

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.26

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053140703

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### ANCHO EMBALAJE

115.00

### LONGITUD EMBALAJE

185.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

130200.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.26

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM