

## Projecteur 889 200W 4000K

RÉF. 88935038-884



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans des applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le Projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110.

Température de couleur : 4000K. Puissance : 200W. Lumens : 18000lm. Efficacité : 90lm/w. Indice de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 406 mm x 333 mm x 47 mm.

#### APPLICATION

Éclairage mural, Éclairage  
industriel, Zones commerciales

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

05

### CLASSIFICATION IP

IP65

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### CONTRÔLE

On/Off

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

90 lm/W

### LUMENS (LM)

18000 lm

### OPTIQUES

Symétrique

### PUISSANCE (W)

200 W

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053440407

POIDS NET DU PRODUIT

2.29

LONGUEUR EMBALLAGE

430.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053440407

VOLUME EMBALLAGE

18812500.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

350.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

4.79

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

2.39

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM