

Cuba IP66 para encastrar em chão de pavimento Simon K45

REF. KGE170/23



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo para fixação KGE170/23 pertencente à profissional gama de produtos para instalações Simon K45, com possibilidade de combinação com outros elementos da mesma família da gama. Elemento adequado para instalações baseadas em encastrados em pavimento, inclui molde de cuba IP66 desenhado para trabalhos em chão de pavimento. Vem em material de plástico com cores e acabamentos em cinza, integra material termoplástico autoextinguível minimizando o risco em situação de chama. Fixação para 1 elemento e 2 módulos com dimensões de 135 x 135 x 69 mm, quando seja necessário dispor a mais de um ponto de conexão o acessório ACSE permite a união de cubas em qualquer dos 4 lados, ideal para diferentes ambientes de trabalho profissionais e domésticos. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KGT100/72.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba IP66 para encastrar em
chão de pavimento, tampa
protetora de entrada de
agregados e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Quando for necessário dispor de mais de um ponto de ligação, o acessório ACSE permite a união de cubas em quaisquer dos 4 lados.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Cuba IP66 para encastrar em chão de pavimento e em chão falso

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório de união de cubas ref.^a ACSE

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1.000 kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

5 entradas pré-marcadas (requer corte)

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A cuba de chão de pavimento fixa-se ao forjado através dos alojamentos situados na base da cuba (não fornecidos com a cuba)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A cuba dispõe de orientação, afetando o sentido de abertura da tampa.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão de pavimento, combinando a cuba com qualquer tipo de referência de unidade porta-mecanismos.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 de cada lado, na diagonal). Recomenda-se fixar a caçamba com 3 parafusos para fixação completa

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436037915

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.38

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436037915

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

77.00

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.35

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM