

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW 1-10V

REF. 72060140-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La eficiencia energética que podemos conseguir en una vivienda particular, local comercial o sede de empresa tiene una relación directa con iluminar correctamente el interior de un espacio, con el consiguiente ahorro económico que ello conlleva. Para alcanzar ambos objetivos podemos confiar en la Luminaria modular Advance M4 NW con óptica translúcida en acabado blanco de la serie Simon 720, cuyo control eléctrico es del tipo 1-10V. Esta luminaria tiene unas dimensiones de 595 x 595 x 60 mm y un peso de 4.9 kg. Destacando sus líneas por un diseño vanguardista con una estructura muy resistente a condiciones adversas. Otras de sus características son: frecuencia detallada de 50/60 Hz, alimentación de 100-240 V y lumens watt de 4100 lm/34 W. La mejor relación calidad-precio está presente en esta luminaria ideal para iluminar correctamente los interiores de todo tipo de espacios públicos y privados.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

1-10 V

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

LÚMENES (LM)

4100 lm

LÚMENES/W

4100 lm/28W

ÓPTICAS

Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS




POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



DIFFUSER ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053124703	KGM	0.25
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053124703	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	5.46
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	65.00	5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	600.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.66	600.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5.00	MMT	