

**Kit completo com tampa de abertura dupla, alheta metálica, carregador 4xUSB, 8 schukos e 2 elementos vazios preto Simon 400 Indesk Duo**

REF. 47624000-138



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Graças a este kit integrado na mesa completo com tampa de abertura dupla, aletas e carregador 4 x USB, 8 tomadas schuko e 2 elementos vazios para personalizar na cor preta da série Simon 400 Indesk Duo, podemos contar com todas as conexões necessárias sem a necessidade de longos cabos pelo chão. Uma peça de design vanguardista e materiais de alta qualidade como o aço pintado para a envoltória ou o alumínio anodizado para o perfil, estes materiais conferem a resistência necessária para durar muitos anos como no primeiro dia. Fabricado para 250 volts e uma intensidade de 16 amperes, conta com um conector figura Wieland® g818i 3 pinos macho aéreo com cabo patch de 22 cm. Dispõe de um sistema de elevação manual para poder acessar de maneira simples suas tomadas para circuito de corrente padrão. Simon se caracteriza por sua segurança, um exemplo disso são as tampas e fixações fabricadas em termoplástico autoextinguível sem halógenos, o que garante a não propagação da chama e evita a criação de fumos tóxicos.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metálica

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9005

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

2

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS

8 bases para circuito de corrente padrão

### NÚMERO DE CARREGADORES USB

2

### VERSÃO

12 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053273838

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.50

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.50

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053273838

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

130.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

215.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

345.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

9642750.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.50

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM