

Prise Schuko 16 A 250 V~ avec sécurité et bornage à vis orange Simon K45

RÉF. K01/7



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Socket-outlet, collection Simon K45 orange in colour and in individual version. Its type of embomement is screwed and is available in Schuko format. The Simon K45 orange socket has two modules and works with insertion. In terms of the current or rated current is 16 A, while the voltage or nominal voltage is 250V. Manufactured in plastic, this Simon K45 socket outlet is manufactured in plastic and its dimensions are 45 x 45 mm, it also has a protection rating IP20. Perfect for rooms cases and decorated in ground socket, since the Simon K45 brings a great warmth to the room.

FINITION

Orange

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-03X).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5 MΩ à 500 V	NOMBRE DE MODULES 2
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	INTENSITÉ (A) 16 A	MONOBLOC Non
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	CLASSIFICATION IP IP20	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~
FORMAT Schuko	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	RAL 2009
RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 60° C	NOMBRE DE PRISES DE COURANT 1
FONCTION INDICATEUR Non	TYPE DE MÉCANISME Insertion	VERSION Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 12	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-03X	TYPE D'INSTALLATION Convient pour un montage en surface ou encastré
EXTINCTION (°C) +850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)	SENS D'INSTALLATION Vertical selon la direction des mécanismes	RETRAIT DE LA PRISE Avec outil seulement
		TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
		NOMBRE DE BORNES 3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053123157	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.48
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.45	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.45
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM