

Luminaria pared 717.30 Superficie NW

REF. 71730030-984



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Zonas de paso

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

OBSERVACIONES

Las versiones ON-OFF permiten el doble nivel de regulación si están controladas por luminarias con 717 con detector.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

71 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DIRECCIONAL

No

LÚMENES (LM)

1500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1500 lm/21W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

21 W

COS Φ

0.9


TIPO DE COLOR

NW


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146897

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.6

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053146897

VOLUMEN EMBALAJE

12985000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.4

ALTURA EMBALAJE

106

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

350

ANCHO EMBALAJE

350

PESO NETO EMBALAJE

1.4