

Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y emb. tornillo pin desbloq. rojo Simon 500 Cima

REF. 50000459-037



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con pin de desbloqueo incluido, la base de enchufe francesa doble de Simon 500 Cima, aporta el equilibrio perfecto entre diseño, funcionalidad y seguridad adaptado a cualquier tipo de espacio. Con acabados en un intenso y original tono rojo, esta base de enchufe tiene un diseño de líneas neutras, ideal para zonas de trabajo. Con dispositivo de seguridad incluido, tiene una dimensión de 100 x 50 mm y una profundidad de 46 mm. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad, su instalación es apta para ser empotrada o en superficie, mediante embornamiento a tornillo, para garantizar la integración total del conjunto en todo tipo de espacios. Para proteger su estancia en caso de incendio, está fabricada con materiales metálicos aislados con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que evita la propagación de llama y toxicidad por humo. Además, puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C.

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa
y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La referencia incluye los pines para desbloqueo de los obturadores de seguridad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DISPONIBLE EN

Formato schuko y francesa

INTENSIDAD (A)

16 A

MONOBLOQUE

No

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

3002

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

ENLAZABLE

Si, mediante accesorio 50000996-039

VERSIÓN

Doble

FORMATO

Francesa

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TENSIÓN (V~)

250 V~

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a 60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.30

ANCHO EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

LONGITUD EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053106389

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.30

ALTURA EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
3.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

