Module push / pull pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. **KTLA3**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Module push-pull et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En clipsant le module sur le profilé télescopique Teleblock Simon K45 Remarque: cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436051669

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436051669

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.04

POIDS NET EMBALLAGE
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM