

## Kit caixa de chão regulável chão técnico 6 elementos com ficha dupla, SAI dupla, 2 placas 1 RJ45 3M® cinza Simon 500 Cima

REF. 52006309-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit para caixa de chão regulável e para seis elementos: ficha dupla, SAI duplo e 2 placas RJ45. Com acabamento em cinza, o artigo tem medidas de 226 x 187 x 92 mm e consta de componentes metálicos com isolamento em termoplástico sem halogéneos. Este material é autoextinguível, o que significa que, no hipotético caso de incêndio, impedirá que as chamas se propaguem. O kit está especialmente desenhado para instalar em chão técnico. Pode combinar-se se deseja-se com uma tampa embelezadora de enchimento se não se instala o mesmo revestimento do chão. O kit corresponde à série Simon 500 Cima e oferece um ligação de bornes por corte. Assim, basta com inserir, apertar e pronto e não é preciso descarnar os cabos. Todos os kits desta coleção se entregam devidamente montados e cablagens. Para a sua limpeza, utilize um pano suave e seco.

### ACABAMENTO

Cinza

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

### CLASSE ETIM

EC000024

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, opcionalmente combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.<sup>a</sup> 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**SECÇÃO DE CABO PERMITIDA**  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO**  
**DIRETO DE CONTATOS**

Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA**  
**DE POEIRA E PEQUENOS**  
**OBJETOS**

Sim, graças à inclusão de  
espuma protetora

**NÚMERO DE FUROS PARA**  
**FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**

8

**NÚMERO DE CONEXÕES POR**  
**TERMINAL**

1 orifício de ligação de  
condutores para o sistema de  
ligação de bornes por corte e 2  
orifícios de ligação de  
condutores para o sistema de  
ligação rápida de bornes

**COMPATÍVEL COM CONECTORES**

3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

**NÚMERO DE CONECTORES**

2

**CONECTORES RJ45**

Não incluídos

**RIGIDEZ DIELÉTRICA**

Sem perfuração nem contorno  
com 2000 V a 50 Hz durante 1  
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+90 °C

**OBTURADOR DE POEIRA**

Não

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA**  
**PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da  
instalação da divisória metálica  
nos alojamentos disponíveis na  
caixa para esse fim.

**FORMATO**

Schuko

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**

+125 °C (segundo norma IEC  
60695-10-2)

**CLASSIFICAÇÃO IK**

08

**FUNÇÃO INDICADORA**

Sim

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO**  
**(V-MΩ)**

>5 MOhms a 500 V

**INTENSIDADE (A)**

16 A

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP4X

**INDICADOR DE CONSUMO LED**  
**(mA)**

0.55

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

**CARGA MÁXIMA (KG)**

1700kg

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

**TIPO DE MECANISMO**

Insertion

**NÚMERO DE MÓDULOS**

6 módulos

**NÚMERO DE PLACAS**

2 placas de voz e dados

**TIPO DE PLACA**

Plana

**RAL**

7011

**DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)**

170 x 210 mm

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluídos nas placas de voz e  
dados

**NÚMERO DE ENTRADAS**  
**LATERAIS**

12

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE**  
**RÁPIDO**

3M

**TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO**

3M

**NÚMERO DE TOMADAS**

2 bases duplas: 1 base dupla  
para circuito de corrente padrão  
e 1 base dupla para circuito de  
corrente estabilizada.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no abáculo do chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão técnico

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112625

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

1.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112625

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM