Disjoncteur magnétothermique bipolaire 16 A pour 3 éléments avec plaque noir Simon K45

RÉF. **KF04A/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Colonnes, mini-colonnes, Ofiblocks, Téléblocs et goulottes et périmètre à ajustement direct pour mécanismes Simon K45, avec une capacité minimale de 3 mécanismes K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 16A, plaque et adaptateur pour boîtier Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Jusqu'à 25 mm

CAPACITÉ DE COUPURE (A)
6000 A

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
1 entrée par connecteur terminal

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FORMAT
DIN

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP4X

CONNECTABLE
Oui, par le jeu de barres 68002-31

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME
Inclinaison

NOMBRE DE MODULES
1 et a demi modules

ALIMENTATION (V~)
400 V~

RAL
7021

COURBE DE DÉCLENCHEMENT
Courbe C

VERSION
Triple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour une installation dans des canalisations directes (murales), mini-colonnes (sol), colonnes (plafond), Ofiblocks et Téléblocs (mobilier) de la gamme K45 avec 3 mécanismes de capacité

RETRAIT DU DISJONCTEUR
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

NOMBRE DE BORNES
4 (2 connecteurs terminal par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.28

POIDS NET DU PRODUIT
0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436042742

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
95.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2949750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.67

POIDS NET EMBALLAGE
1.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM