

Downlight 709 Dip Switch DALI2 Blanco

REF. 70921330-497



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación DALI-2. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 650
CLASIFICACIÓN IP IP20	CRI 90.00	LÚMENES/W 81
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -10...+35	CLASE ELÉCTRICA III	PASOS DE MACADAM SDCM3
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L80 (°C) 50.000 h a 25°C	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) -10°C a 35°C	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 38°	POTENCIA (W) 8
TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K 3000K 4000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 81	VIDA ÚTIL 30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053381991

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.48

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053381991

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

120.00

ANCHO EMBALAJE

130.00

LONGITUD EMBALAJE

130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2028000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

PESO NETO EMBALAJE

0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM