Prolongación 1,5 metros para columna aluminio de 2 caras ovalada Simon K45

REF. **ALK72P15/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Entre los productos disponibles de fijados a suelo de Simon, encontramos esta prolongación de 1,5 metros para columna de aluminio de dos caras y ovalada. Forma parte de la serie Simon K45. Soporta temperaturas extremas, que van desde los -25 grados centígrados hasta los +120 grados centígrados de máxima. Con unas medidas de 1500 x 80 milímetros y una profundidad de 110 milímetros en total, esta prolongación para columna aboga por un elegante acabado metálico. Para conseguirlo se ha recurrido al aluminio anodizado en su fabricación. Para poder garantizar la robustez del conjunto solamente es posible combinar una prolongación por columna. Para su correcto mantenimiento basta con usar un paño muy suave, de algodón, y completamente seco para su limpieza. Siempre hay que evitar el uso de productos químicos, que resulten agresivos con los materiales de fabricación de esta prolongación. Simon garantiza la seguridad de todos sus productos fijados a suelo, así como la mejor funcionalidad de los mismos.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000795

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongador de columna, tapa frontal, pasadores de unión y tornillería

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la prolongación para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

VERSIÓN
2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436050563

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
31834880.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
4.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
4.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050563

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
119.00

LONGITUD EMBALAJE
3040.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
31834880.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
4.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM