Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Wide Flood Negro

REF. **70321038-482**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo (2700K) con óptica Wide Flood, diseño en negro. Producto cuya referencia es el siguiente código: 70321038-482. De categoría A. Esta luminaria garantiza la máxima eficiencia energética, menor daño al medioambiente y una vida útil incomparable a los sistemas tradicionales: 30.000 horas de luz estable e ininterrumpida a 25ºC, la temperatura natural. La frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz.

Por otra parte, las dimensiones que tiene esta Downlight 703.21 tipo Confort Redondo son de 82 x 82 x 91 milímetros. La instalación es muy simple, puedes verlo en el manual de instalación aquí presente. Es para empotrar. Control sencillo pero funcional de tipo ON-OFF

Aquí podrás consultar todas las características de este tipo de luminaria downlight, una luminaria ideal para distintos ámbitos profesionales, espacios o lugares públicos de toda clase y también para zonas y usos concretos dentro del ámbito doméstico o familiar, en especial en casas con jardín y garaje.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
On/Off

CRI
80

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088401

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.345

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088401

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110

ANCHO EMBALAJE
135

LONGITUD EMBALAJE
170

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.345

PESO NETO EMBALAJE
0.225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM