

## Luminaria urbana Simon Altair IYF de 25W con optica III Media 4000K a 120-277V

REF. 260-400014013



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición de aluminio inyectado en alta presión

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio transparente plano para evitar la radiación UV en las ópticas y equipo eléctrico.

#### SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

09

### CLASIFICACIÓN IP

IP66

### MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles. Mantener limpia la superficie de radiación térmica para no perder flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

### TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-10 °C a 50 °C

### ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI)

>70

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÓPTICA

III MEDIA

### EFICIENCIA (LM/W)

109,52

### PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LA LUMINARIA

Clase 1 y 2

### FLUJO LUMINOSO (LM)

2738 lm

### SISTEMA DE BLOQUEO

Dos palancas de aluminio sin herramientas.

### RATIO DE SALIDA DE LUZ (LOR)

1

### PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Protección estándar contra sobretensiones 10 kV

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

≥ 0,95

### POTENCIA (W)

25 W

### RECICLABILIDAD

Sí

### REGULACIÓN

1N sin regulación

### VIDA ÚTIL

50,000 h

### CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN (MA)

350 mA

### TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

Entrada 120-277V

### SUPERFICIE AL VIENTO (M2)

0,066m2

### FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR

E1 = (<1%)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Punta poste

### FIJACIÓN

Punta poste

### FIJACIÓN LATERAL

ø60 mm, 100 mm Long.

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

NOM

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

9.4

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.77

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.47

### PESO NETO DEL PRODUCTO

8

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1.013

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

HLT

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.28

### PESO NETO EMBALAJE

8