

Bouton-poussoir neutre blanc 10 AX 230 V~ avec système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000150-090



INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Large

SYMBOLE

,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TYPE DE COUVERCLE

Long

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

FORMAT

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE 8421053267400 | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03 | LONGUEUR EMBALLAGE 262.00 |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | POIDS NET DU PRODUIT 0.03 | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | VOLUME EMBALLAGE 1301092.00 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | EAN EMBALLAGE 8421053267417 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00 |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | HAUTEUR EMBALLAGE 47.75 | POIDS NET EMBALLAGE 0.32 |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ | LARGEUR EMBALLAGE 104.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM |

