

## Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 3M® graphite Simon K45

RÉF. K045/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Simon's range of connectors and voice and data plates (K45) supports any connector on the market. They come in plates with or without dust cover, their automatic closure help keep the transmission parameters unchangeable. It also has an area for labelling area or for sticking the identification label. The plates can be flat or angled, although in this case installation is facilitated by placing positioners necessary to avoid inconvenience and to improve the safety of the system and people. Are also compatible with copper connectors, which ensures ease and comfort in the installation and improves the solving of any problem with connections. This is a flat voice and data plate without dust cover with 1 individual element for 1 3M® RJ45 connector. Graphite finish. Line Simon K45 3M ® RJ45 connectors. If combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 8.5 mm halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke. Complies with regulations on resistance to high temperatures: UNE-EN 60670-1:2006 (-5 to +60 °C + 60 °C). Suitable for surface mounting and flush mounting. It is recommended to clean it with a soft, dry cloth and do not use abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

### FINITION

Noir

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Volition OCK®, RJ45, K5e et K6 de 3M®.

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### RAL

7021

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>140.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436040038              | VOLUME EMBALLAGE<br>911400.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>4.28     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>93.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.24      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |