Campana industrial 819 120-200W CCT 120º

REF. **81942038-787**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para aplicaciones industriales, adecuada para instalaciones a gran altura. Alta versatilidad gracias a su selector de potencia y temperatura de color, que permite adaptar la luminaria a cada proyecto con una sola referencia. Tipo de instalacion: Suspendida. Óptica: 120º. Temperatura de color: 3000 /4000 / 5000K. Potencia: 120 - 200W. Lumens: 36000lm. Eficiencia: 180lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 360 mm x 148 mm.

APLICACIÓN

Iluminación general para gran altura,Iluminación para industria

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
09

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-30...+45

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K - 4000 K - 5000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
180 lm/W

LÚMENES (LM)
36000 lm

POTENCIA (W)
120 - 150 - 200 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Suspensión

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053440223

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053440223

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
145.00

ANCHO EMBALAJE
405.00

LONGITUD EMBALAJE
405.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
23783625.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
3.30

PESO NETO EMBALAJE
2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM