

Cargador USB tipo "A+C" 3,1A con Quickcharge 2 elementos K45 negro

REF. K126F/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con medidas de 45 x 45 mm, la base de carga K126F/14 tiene dos puertos USB tipo A+C en color negro. El módulo doble permite la carga simultánea de 2 dispositivos con una potencia de 18W con tecnología QuickCharge. Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, asegurando que las llamas no se propaguen en caso de incendio, además de tener una baja toxicidad en caso de emisión de humos. La colección Simon K45 ofrece soluciones adecuadas incluso para los usuarios más exigentes, gracias a nuestro compromiso con la innovación y el uso de materiales de la más alta calidad.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Soluciones K45. Soluciones 500
Cima mediante adaptador
50012088-038

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB A+C y manual de
instrucciones

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

NÚMERO DE CONTACTOS
2

RIGIDEZ DIELECTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO
USB A + USB C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 Módulo K45

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 45 °C

TIPO DE PLACA
Plana

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

CARACTERÍSTICAS USB
QC 18W

CARGA RÁPIDA USB
Sí

VERSIÓN
Duplo

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfiles ofimáticos K45

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP
(Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-
3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC
61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053313435	0.08	65.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
55.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
65.00	KGM	232375.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
65.00	8421053313435	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.82
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
232375.00	55.00	0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	65.00	KGM