

PROYECTOR LED 2X50W CON TRÍPODE SIMON

REF. IL416113



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Amarillo/Negro

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Los proyectores tienen una rotación vertical de 360° y los soportes de los proyectores tienen una rotación horizontal de 360° para dirigir la luz más fácilmente hacia donde sea necesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

LÚMENES (LM)

2x4250 lm

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CRI

80

LÚMENES/W

2x4250 lm

TIPO

LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

POTENCIA (W)

2x50 W

BATERÍA

No incluida

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Trípode

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852958446

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

2

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.05

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412853003197

VOLUMEN EMBALAJE

19.872

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.05

ALTURA EMBALAJE

640

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

230

ANCHO EMBALAJE

135

PESO NETO EMBALAJE

10.1