

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 5e FTP branco Simon K45

REF. KA95F/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dispomos desta placa de voz e dados plana, que inclui um cobertura contra poeira. É adequada para um elemento e um conector RJ45 de categoria 5e FTP. esta placa tem um acabamento branco e pertence à série Simon K45. O encaixe da cada placa realiza-se através do Keystone I, II, ATT/Avaya. Trata-se da versão individual da placa Simon voz e dados Simon K45, de fácil instalação e montagem. Tem quatro módulos e é necessário usar a ferramenta de inserção para sua conexão. Está disponível tanto para um como dois conectores RJ45. Foi fabricada com componentes de metal, com isolante termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto é perfeito para assegurar a máxima segurança em caso de um possível incêndio. As temperaturas que suportam estas placas de voz e dados da série Simon K45, podem variar entre os -5 até os +60 graus centígrados. As medidas da placa são 45x45 milímetros e 42,9 milímetros de profundidade. Para colocá-la em envoltentes verticais é importante ter o posicionador a 90 graus (ref.^a K66). A instalação da placa requer uma secção de cablagem 22-24 AWG. Para sua correta manutenção única é necessário utilizar um pano de algodão, seco, suave e limpo. Não se deve molhar a placa durante sua limpeza.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 5e FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa com 1 e 2 conetores RJ45

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 5e FTP

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Quarto

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046139	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.24
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	