

Luminária linear LANE 2400 DALI LO Superfície 2700 K Prismatizado Preto

REF. 91302319-288



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

ECC01743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

4500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

I

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

RAL

9005

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÓTICAS

Prismatizada Opalina 95°

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

CONTROLE

DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

95°

POTÊNCIA (W)

50 W


CRI

90

TIPO DE COR

WW

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.5

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8436547046379

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

80

LARGURA DA EMBALAGEM

84

COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

16128000

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

4.95

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.5

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM