

Coluna de alumínio de 2 faces quadrada e 3 metros de comprimento Simon K45

REF. ALK2200/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma coluna quadrada de alumínio que se caracteriza por ter 2 faces e 3 metros de comprimento. As suas dimensões específicas são 3000 x 80 x 80 mm. Consta de 100 módulos largos, 50 por face. Esta coluna fornece-se com uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem, permitindo estender a altura máxima de fixação da coluna até 3,5 metros (sem prolongador). Foi fabricada em alumínio anodizado em cumprimento com a norma. O artigo pertence à série Simon K45, uma coleção que oferece todo o tipo de soluções de conexão para áreas diáfanas. Graças a sua simples fixação, seus mecanismos são ideais para zonas efémeras de trabalho. Já que as colunas fixam-se por pressão ao forjado e não é necessário as aparafusar, resulta muito fácil reconfigurar a distribuição dos postos de trabalho.

ACABAMENTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CLASSE ETIM

MATERIAL

Alumínio

Coluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador de teto, conjunto telescópico de fixação ao forjado, parafusos e manual de instalação

EC001941

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

OBSERVAÇÕES

Coluna concebida para ser combinada com tomadas com fixação por parafuso no lado mais profundo e voz/dados/multimédia no lado mais estreito. É fornecido com uma guia telescópica de 0,5 metros para a fixação de prensagem à laje do chão, sem necessidade de roscar, permitindo que a altura máxima de fixação da coluna seja aumentada até 3,5 metros (sem extensão).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da coluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
100 módulos largos (50 por face)

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 500 mm

VERSÃO
2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436033337

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

43411200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

7.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

7.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436033337

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

102.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

43411200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

7.40

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

7.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM