

## Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 50000074-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos. Acabado en grafito perteneciente a la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 100 x 50 x 36 milímetros. ¿Qué debo saber a la hora de instalar esta placa? Que es apta para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, incluyendo torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos de todo tipo. Por su diseño universal, es perfectamente válido para ser instalado en cualquier envoltente de Simon 500 Cima con excepción de las cajas de suelo que pertenecen a esta gama. ¿Cómo limpiar esta placa? Recordad limpiar con un paño suave y seco y no utilizar nunca paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Este producto pertenece a la serie Simon 500 Cima, que proporciona todo tipo de kits de productos, mecanismos y envoltentes dedicadas a favorecer la máxima expresión de conectividad en los puestos de trabajo.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos Simon 500 Cima

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en envoltentes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos Simon 500 Cima y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002498

### OBSERVACIONES

Diseño universal para ser instalado en cualquier envoltente de Simon 500 Cima exceptuando las cajas de suelo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Placa para cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos y versión específica para cajas de suelo

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### FORMATO

DIN

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

#### DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### RAL

7021

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053095850

VOLUMEN EMBALAJE

5.61

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

170

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.045

ANCHO EMBALAJE

165

PESO NETO EMBALAJE

0.45

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.045

LONGITUD EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

