

## Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro en pavimento o suelotécnico 12 elementos gris Simon 500 Cima

REF. RSF006/1



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este producto es perfecto para cajas de suelo regulable o tapas de registro empotradas en pavimento o en suelo técnico de poca profundidad, con capacidad para suministrar energía a 12 elementos; y está dentro de la serie Simon 500 Cima. Se trata de una tapa abatible, complemento perfecto para este tipo de instalaciones. No hay que olvidar que las cajas de suelo regulable de Simon ya incluyen sus tapas abatibles, pero la empresa ofrece estas piezas también de forma individual para que puedan ser utilizadas como repuesto en caso de rotura o extravío de la original. Las medidas de la tapa son de 200 x 292 milímetros y 15 milímetros y su innovador y elegante color gris, hará que quede perfecta en cualquier estancia del hogar, local u oficina donde se sitúe. La tapa está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, por lo que se trata de un producto de gran calidad y seguridad, ya que no contribuye a propagar el fuego en caso de incendio.

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible

### MATERIAL

Plástico

### CLASE ETIM

EC001903

### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

### RAL

7011

### VERSIÓN

12 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8426436056268                       | 1.32                             | 250.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 1.32                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 1.75                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8426436056268                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.30                                | 20.00                            | 1.32                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 350.00                           | KGM                        |