

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. 50000081-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa para conexões de voz e dados pertencente à profissional gama de componentes Simon 500 Cima, este modelo de placa inclui encaixes para sua fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Elemento de placa de voz e dados versão individual inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 conector RJ45 de formato encaixe de acordo com Módulo MD combinado. Placa de cor e acabamentos em tonalidade branca, integra componentes de termoplástico sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Trata-se de um elemento de grande versatilidade, adaptando-se de forma natural a diferentes classes de ambientes de trabalho e sistemas e instalações profissionais, compatibilidade para outros elementos da série profissional Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254479	0.01	136.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053095119	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	88.00	0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	123.00	KGM

