

## Prise de courant française 16A 250V avec dispositif de sécurité et connexion rapide blanche Simon K45

RÉF. K22/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Do you need a French socket outlet? In our online shop you can find sockets for all currents. We present you this French socket outlet finished in white and withstands elements up to 16 Ampere current and 250 voltage. With safety device and quick terminal connection. It is part of the series Simon K45, including all kinds of products designed to the workplace solutions in workplaces. There is an option, in this case, to directly link the socket outlets without having to braid, handle or strip a single wire. See reference AC11. Manufactured in the best metal materials, with the maximum security and protection (self-extinguishing thermoplastic insulation, guaranteeing no flame spread in case in case of fire.) halogen-free. Also ensures the low toxicity in those cases. On maintenance and cleaning, use a soft cloth and clean dry.

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000125

### REMARQUES

Possibilité de relier directement les fiches sans dénuder ni tordre les câbles, avec article AC11

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MARCHÉ DISPONIBLE<br>CE                                                                          | RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)<br>+125°C (selon la norme IEC<br>60695-10-2)                                                                  | PLAGE DE TEMPÉRATURE<br>PENDANT L'INSTALLATION (°C)<br>-5 à 60° C |
| SECTION DE CÂBLE ADMISE<br>(MM)<br>1,5 à 2,5 mm                                                  | FONCTION INDICATEUR<br>Non                                                                                                                 | TYPE DE MÉCANISME<br>Insertion                                    |
| DISPONIBLE EN<br>Shucko et format français                                                       | RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)<br>>5M? à 500 V                                                                                              | NOMBRE DE MODULES<br>2 modules                                    |
| NOMBRE DE CONNEXIONS PAR<br>BORNE<br>2 connexions par terminal                                   | INTENSITÉ (A)<br>16 A                                                                                                                      | MONOBLOC<br>Non                                                   |
| RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE<br>Sans perforation ni<br>contournement à 2000 V à 50H<br>pendant 1 minute | CLASSIFICATION IP<br>IP20                                                                                                                  | RAL<br>9003                                                       |
| TEMPÉRATURE MAX PENDANT<br>LES TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTION (°C)<br>+60° C                         | DISPONIBILITÉ DU KIT<br>Non                                                                                                                | NOMBRE DE PRISES DE<br>COURANT<br>1                               |
| FORMAT<br>Prise française                                                                        | CONNECTABLE<br>Oui, en utilisant accessoire AC11                                                                                           | VERSION<br>Single                                                 |
|                                                                                                  | MAINTENANCE<br>Nettoyez avec un chiffon doux et<br>sec. N'utilisez pas de chiffons<br>abrasifs et/ou de nettoyeurs<br>contenant du chlore. | TENSION (V~)<br>250 V~                                            |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
selon la règle IEC 60695-10-2)

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
au Simon K45 et spécifique au  
Simon 500 Cima avec adaptateur  
ref.50012088-030

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.06                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>245.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053123034              | VOLUME EMBALLAGE<br>1212505.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>49.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.56     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.06     | LARGEUR EMBALLAGE<br>101.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.61      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |