

Mini-goulotte sans halogène de 2m 40x60mm avec 1 compartiment

RÉF. TM12051/19



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre Minicanal de 2 mètres est une solution robuste et efficace pour la distribution de câblage dans les projets électriques. Fabriquée en matériaux thermoplastiques sans halogène, elle respecte les normes de sécurité en étant non propagatrice de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions réduites et un compartiment interne, elle permet une organisation efficace du câblage dans des espaces restreints. De plus, nous proposons une variété d'accessoires pour l'adapter à différentes architectures. Avec un degré de protection IP4X et IK07, nous garantissons un haut niveau de sécurité dans vos installations électriques. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 12 unités (24 mètres au total)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

LSZH

CLASSE ETIM

EC000059

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.57

POIDS NET DU PRODUIT

0.57

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053228760

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

24

HAUTEUR EMBALLAGE

195.00

LARGEUR EMBALLAGE

170.00

LONGUEUR EMBALLAGE

2020.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

66963000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

13.68

POIDS NET EMBALLAGE

13.68

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM