Conmutador con llave 2,5 A 250V~ de 3 posiciones (llave extraíble en posición reposo) emb.soldadura marfil Simon 27 Play

REF. **27523-62**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Un buen mecanismo de mando es perfecto para tener el control sobre cualquier sistema eléctrico. Gracias a él, el funcionamiento se realizará de una forma sencilla, eligiendo la intensidad deseada en cada momento, con el ahorro de tiempo y dinero que esto supone en hogares y empresas. El Conmutador con llave 2,5 A 250V~ en color marfil de la serie Simon 27 Play ha sido creado para cumplir este fin con las máximas garantías.

Es un mecanismo dotado con tres posiciones y llave extraíble en posición de reposo con unas dimensiones de 45x45 mm. Con embornamiento de soldadura y apto para superficie y empotrar, su gran éxito radica en la resistencia que le otorgan los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Estas características convierten a este conmutador en uno de lo que mejor aguantar el paso del tiempo en su estructura.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tapa

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraible en posición de reposo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
2,5 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE LLAVE
Reposo

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Key

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

GARRA
Incluidas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053082140

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053082140

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM