

## Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K123B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proporcione la máxima conectividad a sus dispositivos de audio y otros sistemas analógicos con el conector Mini-Jack de 2,5 mm de Simon K45. Este conector cuenta con una tapa embellecedora en tono blanco que, con sus acabados sencillos, da a su estancia la mayor funcionalidad, adaptándose a todo tipo de espacios. Con embornamiento a tornillo, admite una longitud máxima de cableado de 30 metros y sección de cable de 0,2 a 0,5 mm. Compuesto por materiales de termoplástico autoextinguibles y libres de halógenos, garantiza la seguridad frente a un posible incendio, al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Además, presenta un intervalo de temperatura de 5°C a 40°C y puede alcanzar temperaturas máximas que rocen los -25°C y los 50°C. El conector Mini-Jack de Simon K45, asegura la máxima conectividad de audio, elegancia e innovación, minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

Mini-Jack

### RAL

9003

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

3

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### NÚMERO DE CABLES

3

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064751	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.01
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436064751	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 50.00	PESO NETO EMBALAJE 0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 40.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 50.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	