

Downlight ARCH Trimless Redondo 2700K Wide Flood Blanco

REF. 91563003-200



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 2700K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco SIMON RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y calidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 60° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2700K con un CRI>90 y un R9>50. Equipo no incluido.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

RAL

9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

No

CLASE ELÉCTRICA

II

L70 (°C)

100000h a 25°C

L90 (°C)

30000h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

LÚMENES (LM)

600 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ÓPTICAS

Wide Flood 60°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II


FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9


POTENCIA (W)

9 W

MAINTENANCE ICONS



PHOTOMETRY ASSETS - POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

No

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547035915

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.9

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.719

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547035915

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

116

ANCHO EMBALAJE

171

LONGITUD EMBALAJE

224

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4528125

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.99

PESO NETO EMBALAJE

0.719

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM