

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 LowGlare WW CLC

REF. 72061440-683



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Funcionalidade e inovação numa dimensão compacta de 120 x 30 mm com a luminária 720 modular Advance M4 da gama de iluminação interior Simon. Com controlo constante de luz (CLC) e composta por múltiplas LED, não só obterá uma maior poupança energética mas que, além disso, conseguirá um equilíbrio perfeito entre a luz natural e a artificial de sua divisão. Com ótica microprismatizada e sistema anti-brilho, esta luminária Simon conta com um fluxo lumínico de 3200 lm para WW e um consumo de 28 W. Compatível com tensão de alimentação de 100-240 V e 50-60 Hz, tem uma vida útil de 40.000 horas a 25 °C para L90 e de até 100.000 horas para L70. Com um design compacto e de acabamentos em branco, está desenhada para instalação tanto encastrada como em superfície em teto técnico e perfilaria vista. Estas características garantem a total integração do conjunto no espaço, ao mesmo tempo que contribuem um estilo moderno e minimalista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3200 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

123°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547069934	VOLUME EMBALAGEM 0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.45	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00