

Downlight ARCH Accesorio X-Less Redondo 1 Red DALI

REF. 91592019-999



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Trimless unitario circular. Innovador sistema patentado de unión de la luminaria con tabiques y falsos techos que asegura una sencilla y rápida aplicación e instalación sobre la superficie. Permite crear series de luminarias utilizando el mínimo espacio posible entre ellas. Equipado con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión de red: 100-240V; 50/60 Hz.

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

90x115x169 mm

CLASE ETIM

EC002556

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

II

CLASIFICACIÓN IP

IP20 / IP43

COS Φ

0.94

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

DIRECCIONAL

No

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

DRIVER INCLUIDO

No

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547036660

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547036660

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

100

ANCHO EMBALAJE

160

LONGITUD EMBALAJE

175

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.028

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

HLT

PESO BRUTO EMBALAJE

316

PESO NETO EMBALAJE

0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM