

## Espelho para parede de encastrar e bastidores para 3 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. 51010103-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O kit caixa de parede para 4 elementos consta de 1 SAI duplo e 2 placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® que oferece a inserção por corte de 1 clique® e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Pertence à série Simon 500 Cima e conta com medidas de 157x164x46 mm e um acabamento disponível em cor branco fabricado com materiais metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível que, graças a sua composição sem halogéneos, oferece uma garantia de não propagação das chamas no hipotético caso de incêndio, ademais da mínima toxicidade se tivesse algum tipo de emissão de fumos. Também te oferece a inserção por corte de 1. Por tudo isso, podemos assegurar que nossa série Simon 500 Cima é uma das mais seguras do mercado graças a que foi criada especificamente para aqueles que procuram dotar a seu lar da maior fiabilidade, graças à utilização dos melhores materiais do mercado e a uma constante inovação em nossos produtos.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000007

### OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

07

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### RAL

7021

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm

### VERSÃO

3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053090763               | VOLUME EMBALAGEM<br>16.42             |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>210.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.21  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>230.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>2.07        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.21           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>340.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

