

## Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Wide Flood Negro

REF. 70324038-483



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Redondo NW Spot (en blanco). El producto aquí presente tiene una referencia en el catálogo: 70324038-483. ¿Cuáles son las prestaciones que tiene esta luminaria Downlight de la gama 703? Podrás verla en las distintas pestañas que acompañan al producto con su información básica de producto, todos los detalles técnicos, función de compatibilidad, datos logísticos y más información que podría resultar de interés para el comprador.

Te anticipamos, de todas maneras, algunas de sus ventajas, que pasan por la alta eficiencia energética con categoría A, la larga vida útil con más de 30.000 horas a 25°C y sus increíbles prestaciones lumínicas como, por ejemplo, su luminosidad de 700 lm/7.5 W. Las dimensiones de esta luminaria son 82 x 82 x 64 milímetros, mientras que se trata de un producto que se instala empotrándolo. Mantener a una temperatura correcta, de -15°C a 35°C, para su máximo rendimiento durante años.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

80.00

### CORTE

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### LÚMENES (LM)

700 lm

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ÓPTICAS

Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089132

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089132

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT