

Pack de 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos IP66 latão Simon K45

REF. RKS005/71



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um pack de parafusos desenhados para a fixação de uma unidade porta-mecanismos IP66. Estão fabricados em aço inoxidável com acabamento latão e pertencem à série Simon K45. Os parafusos têm dimensões de 15 mm e estão em cumprimento com o regulamento atual. Este produto fornece-se como troca do conjunto de 4 parafusos em acabamento latão que acompanha à unidade porta-mecanismos. Isso sim, recorde que a referência não inclui a unidade porta-mecanismos. Simon K45 inclui uma ampla gama de produtos pensados para favorecer a conectividade nos postos de trabalho. Colunas, minicolunas, unidades porta-mecanismos ou coluna são alguns destes artigos que oferecem toda a classe de conexões, tanto elétricas, voz, dados e multimédia, num mesmo ponto. Quanto à manutenção dos parafusos, recomenda-se limpá-los com um pano suave e seco, evitando os detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Latão

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Pack de 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos IP66 latão

CLASSE ETIM

EC002420

MATERIAL

Metal

OBSERVAÇÕES

Parafusos sobresselentes para solicitar como substituição dos existentes (não inclui unidade porta-mecanismos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RIGIDEZ DIELETRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do desaparafusamento e com a ajuda de uma chave hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm (não fornecida com o pack de 4 parafusos)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a posição da instalação da unidade porta-mecanismos.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Produto destina-se a substituição do conjunto de 4 parafusos em acabamento latão fornecidos juntamente com a unidade porta-mecanismos (a referência não inclui a unidade porta-mecanismos).

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053142462	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	105000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053142462	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.03
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	